

TRATTAMENTO DEL COTTO

IL SUO SCOPO E' QUELLO DI RENDERE LE SUPERFICI IN COTTO IDROREPELLENTI ALLE MACCHIE E FACILITARNE LA PULIZIA.

IL TRATTAMENTO SI DIVIDE IN PIU' FASI DI CUI ALCUNE COMUNI A TUTTI GLI UTILIZZI POSSIBILI .

DISTRIBUZIONE DI IDROREPELENTE SUL MATERIALE POSATO, PRIMA DI EFFETTUARE LA STUCCATURA.
E' CONSIGLIABILE L'USO DI UNA POMPA NEBULIZZATRICE PER OTTIMIZZARE LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO.
DOPO LA STUCCATURA LASCIARE ASCIUGARE PERFETTAMENTE.
LAVAGGIO CON SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO BASE ACQUA ,CHE PROVVEDE ALLA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI CALCAREE RESIDUI CEMENTIZI EFFLUORESCENZE SALINE.
E' CONSIGLIABILE L'USO DI UNA MONOSPazzOLA CHE PERMETTE UN LAVAGGIO ENERGIco E UNIFORME
4) RIMOZIONE A MEZZO RISCIAQUATURA DEI RESIDUI DI LAVAGGIO ACIDO.
E' CONSIGLIABILE L'USO DI UN ASPIRALIQUIDI PER ANTICIPARE I TEMPI DI ASCIUGATURA.

LA SCELTA DEI PRODOTTI E' DA EFFETTUARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI UTILIZZO E DELLA DISLOCAZIONE DEL PAVIMENTO.

SCHEMA GENERALE DI TRATTAMENTO:
LAVAGGIO -----PROTEZIONE-----FINITURA-----MANUTENZIONE

SCHEMA DI TRATTAMENTO RAPIDO PER INTERNI:
LAVAGGIO CON ACIDO----- ANTIMACCHIA OLEOREPELENTE-----FINITURA CEROSA-----CERA DI MANUTENZIONE

SCHEMA DI TRATTAMENTO TRADIZIONALE PER INTERNI:
LAVAGGIO CON ACIDO-----IMPREGNANTE A BASE DI OLII VEGETALI E CERE---CERA NATURALE IN PASTA-----FINITURA CEROSA-----CERA DI MANUTENZIONE

SCHEMA DI TRATTAMENTO RAPIDO POLIFUNZIONALE:
LAVAGGIO CON ACIDO-----PROTEZIONE IDRO-OLEOREPELENTE E FINITURA SUPERFICIALE ANTIUSURA---CERA DI MANUTENZIONE

SCHEMA DI TRATTAMENTO ANTIDEGRA DO IN ESTERNO:
LAVAGGIO CON ACIDO-----IDROREPELENTE DI PROFONDITA'-----ANTIMACCHIA ANTIUSURA-----