

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

N° DoP CC06005- 13 TEGOLA ROMANA MILLENNIUM

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto **CC06005**
- 2) Numero di tipo, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 :
CC06005 – Tegola Romana Millennium
Stabilimento Cottosenese SpA , via Fornaci 55/a , 53027 San Quirico d'Orcia (SI) , Italia
- 3) uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Coperture**
- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Cottosenese SpA , via Fornaci 55/a , 53027 San Quirico d'Orcia (SI) , Italia
- 5) Non applicabile
- 6) Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V : **Sistema 4**
- 7) Non applicabile
- 8) Non applicabile
- 9) Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
	RISULTATI	REQUISITI DI ACCETTAZIONE	
Aspetto N. Provini non conformi Risultato	0 Soddisfa	$\leq 5 \%$ Soddisfa	UNI EN 1304 - 2005
Resistenza meccanica / a flessione Carico minimo Carico medio	2,29 kN 2,88 kN	$F \geq 1,2 \text{ kN}$	
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	=	
Reazione al fuoco	A1	=	
Impermeabilità all'acqua Valore massimo Valore medio Categoria	Metodo 1 0,05 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 0,04 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 1	Categoria 1 $IF \leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $IF \leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ Categoria 2 $IF \leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $IF \leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$	
Dimensioni individuali Lunghezza : tolleranza media	0,4 %	$L_T \leq \pm 2,0 \%$	
Rettilinearità longitudinale Rettilinearità media	0,7 %	$R_L \leq \pm 1,5 \%$	
Uniformità del profilo trasversale Differenza massima parte stretta Differenza massima parte larga	2,0 mm 2,3 mm	$\Delta E_1 \leq 15,0 \text{ mm}$ $\Delta E_2 \leq 15,0 \text{ mm}$	
Durabilità – Resistenza al gelo N. cicli effettuati Prova di aspetto Livello	Metodo E 150 Conforme L 3	Classificazioni in livelli L1 : minimo 30 cicli superati L2 : minimo 90 cicli superati L3 : minimo 150 cicli superati	

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

San Quirico d'Orcia li 15.07.2013

Il legale rappresentante
Dott. Angelo Meneghini

