



Cottosenese S.p.A  
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia (SI) Italy



|                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno di apposizione marcatura:<br>Marking affixed Year                                                                          |                                                                                          |  |
| Normativa europea :<br>Number of European Standard : -----                                                                      | UNI EN 1304                                                                              |                                                                                     |
| <b>N° DoP : CC06000-13</b>                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |
| Descrizione del prodotto: ----- Description of product: -----<br><b>TEGOLA ROMANA ROSSA NATURALE</b>                            |                                                                                          |                                                                                     |
| Tegole di laterizio convesse e concave per la copertura di tetti (vedi foto)<br>Tiles convex and concave for the cover of roofs |                                                                                          | <b>Code CC06000</b>                                                                 |
| Resistenza alla flessione<br>Mechanical resistance properties/flexural s                                                        | ----- Ottempera<br>Complies -----                                                        |                                                                                     |
| Resistenza esterna al fuoco<br>External fire performance                                                                        | ----- Ritenuto soddisfare<br>Deemed to satisfy -----                                     |                                                                                     |
| Reazione al fuoco:<br>Reaction to fire                                                                                          | ----- Classe A1<br>Deemed to satisfy Class A1 -----                                      |                                                                                     |
| Impermeabilità all'acqua<br>Water impermeability                                                                                | ----- Supera la categoria 1 , metodo di prova 1<br>Pass category 1 , test method 1 ----- |                                                                                     |
| Dimensioni e variazioni dimensionali<br>Dimension and dimensional variation                                                     | ----- Ottempera<br>Complies -----                                                        |                                                                                     |
| Durabilità<br>Durability                                                                                                        | ----- Supera il metodo E - Livello L3<br>Pass method E - Level L3 -----                  |                                                                                     |

**Dimensioni nominali : Lunghezza ~mm.430    Larghezza ~mm.272 max/235 min**  
**Passi consigliati : Passo longitudinale ~mm.360    Passo trasversale ~ mm.333**  
**Note per posa in opera : La Cottosenese Spa sconsiglia di adoperare la malta per il fissaggio degli elementi di copertura. Per le tegole anticate si consiglia di prelevare le tegole da più pacchi per una migliore resa cromatica.**  
**Il montaggio deve essere eseguito su apposita listellatura come da specifiche tecniche Andil e normativa UNI 9460.**