



Cottosenese S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico



Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015


N° DOP : CF12005-15

Descrizione prodotto:

FORATO 12X24X50

Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CF12005



Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	500	T1	Rm10
Spessore	120		
Altezza	240		
Densità	Valore medio Kg/m ³		Categoria
Massa volumica lorda	597		D1
Massa volumica netta	1.872		

Config. dell'elemento: Elemento perforato orizzontalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	68
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	NPD
Spessore minimo dei setti (mm)	NPD
Resistenza a compressione	Media N/mm ² 7,70
	Normalizzata -
	Categoria II

Forza di adesione N/mm ²	NPD
Conducibilità termica equivalente W/mK (λ10,secco)	0,21
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)	5/10
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0
Assorbimento d'acqua %	Da non lasciare esposto
Contenuto di sali solubili	Classe S0
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:	NPD
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Assenti