



17



Produttore: Cotto Senese SpA
Via Fornaci, San Quirico d'Orcia (SI)

Stabilimento: Loc. La Fornace, Gabbro, 57010 (LI)

DoP n. DP42000

EN 771-1:2011+A1:2015

FORATO 10x25x25

P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	250 - 100 - 250 mm
Tolleranze dimensionali:	
Categoria di tolleranza:	Tm=10
Categoria di intervallo dimensionale:	Rm10
Planarità:	NPD
Parallelismo:	NPD
Configurazione:	Vedi tabella allegata Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media: $\perp$ faccia base	NPD
(Categoria II) $\perp$ testa	NPD
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:	NPD
Forza di adesione:	NPD
Contenuto di sali solubili attivi:	S0
Reazione al fuoco:	A1
Assorbimento d'acqua:	Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	da 5 a 10
Isolamento acustico dai rumori aerei:	
Massa volumica lorda:	600 kg/m ³ (D1)
Configurazione:	Come sopra
Conducibilità termica:	0.240 W/mK
Durabilità gelo – disgelo:	F0
Sostanze pericolose:	Nessuna
Tabella Configurazione	
Percentuale foratura:	60%
Numero fori presa:	0
Spess. pareti esterne: mm	Area max. foro di presa: cm ²
Spess. setti interni: mm	Area max. foro normale: cm ²