



Cottosenese S.p.A
Via Fornaci ,55/a - 53027 San Quirico d'Orcia



Anno apposizione marcatura: EN 771-1:2011 + A1:2015

N° DOP : CM04004 - 15

Descrizione prodotto:

BLOCCO 20X45X18,5 T



Tipo: P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Cod.art. CM04004

Dimensioni	Valore nominale mm	Categoria di tolleranza	Categoria di intervallo dimensionale
Lunghezza	195	T1	Rm10
Spessore	450		
Altezza	185		

Densità	Valore medio Kg/m ³	Categoria
Massa volumica lorda	825	D1
Massa volumica netta	1.860	

Config. dell'elemento: Elemento perforato verticalmente (vedi disegno)

Percentuale di foratura (%)	56
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm)	NPD
Spessore minimo dei setti (mm)	NPD
Area dei fori di presa (mm ²)	NPD

Resistenza a compressione (perpendicolare alla base e parallela all'altezza)	Media N/mm ²	Normalizzata	Categoria
	33,00	-	II

Forza di adesione N/mm ²		NPD
Conducibilità termica equivalente del blocco W/m °K (λ _{equ.})		0,258
Coefficiente diffusione vapore acqueo (tabellare UNI 1745)		5/10
Durabilità al gelo e disgelo	Classe F0	Da non lasciare esposto
Assorbimento d'acqua %		Da non lasciare esposto
Contenuto di sali solubili	Classe S0	Da non lasciare esposto
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità mm/m:		NPD
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1	Sostanze pericolose Assenti